



Общество с ограниченной ответственностью

«МеталлМонтажСтрой»

422617, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Усады, ул.Ласковая, д.7

Тел.(843) 210-22-80, факс 210-22-80, сот. 8-905-026-31-52

<http://www.mms-kazan.ru>, www.mms-company.ru e-mail:mms.80@mail.ru

ИНН 1624012432 КПП 162401001

Р/с 40702810462000002407 в Отделении «Банк Татарстан» №8610

ПАО Сбербанк г.Казань

БИК 049205603 К/с 30101810600000000603

Уважаемые ,заказчики!

Благодарим за интерес нашей компании . Борт производства компании ООО «МеталлМонтажСтрой» соответствует всем требованиям , указанным в «Официальной книге правил» Международной федерации хоккея ИИФ и федерации хоккея России.

Хоккейная коробка стеклопластиковая 30x15 R=5 м.

№	наименование	Краткое описание	Руб.
1	<u>Корт хоккейный 30x15 с радиусом закругления R=5 м</u>	<p>Хоккейные борта</p> <p>1.1. Стеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: толщина 7мм; высота -1 230мм ; длина -2 000мм Длина радиусной секции – 1960 мм</p> <p>1.2 Цвет стеклопластика - белый</p> <p>1.3 В верхней части борта перила синего цвета ширина 58 мм. толщиной 8 мм. Используется полиэтилен низкого давления (ПЭНД). В нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной 190 мм желтого цвета . Используется полиэтилен низкого давления (ПЭНД). Толщина отбойной пластины 8 мм.</p> <p>1.4 В составе хоккейных бортов предусмотрены калитки для игроков шириной - 900 мм (2шт.) калитки оснащаются самозакрывающимися замками с кнопкой для удобства открывания с лицевой стороны борта.</p> <p>1.5 Технологические ворота распашного типа шириной 4000 мм (1шт.) с засовом для закрывания. Створки ворот оснащены откатными роликами для удобства открывания/закрывания (комп.) Болты, шайбы, гайки обработаны антикоррозионным оцинкованным покрытием.</p>	820 000
		<p>Стойки для бетонирования выполнены из профильной трубы 50x50x2 мм, высота 1450 мм. Глубина бетонирования 700 мм. Рама изготовлена из стальной профильной трубы 50x25x1,5 мм ,40x25x1,5 мм. Вся металлоконструкция хоккейного корта покрыта полимерно-порошковым покрытием синего цвета RAL 5002.</p>	

2.	<u>Защитное сетчатое ограждение по периметру</u>	Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет из себя панели из стального уголка 35х35х4 мм покрашенного полимерно порошковой краской с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейкой 45х45мм толщиной 1,8 мм. Крепление сетки рабицы к раме из металлического уголка производится при помощи прутка толщиной 4 мм. Высота сетчатого ограждения-1,5м.	205 000
3.	Стойка для баскетбола (2 шт.)	Стойка баскетбольная высотой 3,05 от уровня земли , бетонируется на глубину 1 м. (общая высота 4.05 м.) вынос 1,2м. Изготовлена из профильной трубы 100х100х3 мм. В месте Г-образного соединения , стойка усилена укосиной из профильной трубы 50х25х3 мм длиной 500 мм. Щит из стеклопластика толщиной 7 мм 1,05х1,8 м, Металлоконструкция щита из трубы 40х25х1,5 мм. Щит крепится оцинкованными болтами к металлической пластине толщиной 3 мм. размером 250х180 мм. Металлоконструкция окрашивается полимерно порошковой краской RAL 5002. в комплекте кольцо диаметром 450 мм из металлической трубы круглого сечения 16 мм . В комплект входит сетка баскетбольная толщиной 3 мм. Ячейка 50х50 мм . Комплект из двух штук.	60 000
4.	Ворота хоккейные с сеткой (2 шт.)	Ворота состоят из двух вертикальных штанг, соединенных горизонтальной перекладиной по верхней линии, выполненные из ВГП трубы диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм. Размеры и характеристики хоккейных ворот: ширина - 1830 мм; высота - 1220 мм; глубина - 1150 мм (по низу), 540 мм (по верху); Низ ворот выполнен из ВГП трубы диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, края загнуты в радиус. Верхняя часть и перемычка выполнена из ВГП трубы диаметром 42 мм толщиной стенки 2,8 мм , по всему периметру есть петли для крепления сетки, выполненные из прутка диаметром 4 мм. На вертикальных штангах имеются специальные штыри, выполненные из катанки диаметром 8 мм. предназначенные для фиксации ворот. Вся металлоконструкция хоккейных ворот окрашиваются полимерно-порошковой краской красного цвета (Ral 3000). В комплекте имеется сетка из капроновой нити, толщиной 2.2 мм, ячейка 40х40 мм. Хоккейные ворота выполнены в соответствии ГОСТ Р-55666-2013.	30000
5.	Доставка г. Екатеринбург		90 000

ИТОГО: 1 490 000 р. без НДС.

Цена без НДС , т.к. работаем по упрощенной системе налогообложения.

Все ваши замечания и предложения мы готовы обсудить и учесть при подготовке договора на поставку. т.(843)210-22-80.