

Средний срок службы основного лифтового оборудования

Наименование оборудования	Средний срок службы, год
Лебедка	25
Составные части лебедки:	
- редуктор (червячная пара)	12,5
- электродвигатель	15
- канатоведущий шкив	5
- отводной блок	10
- тормозное устройство	12,5
- полумуфта тормозная	12,5
Шкаф управления	25
Составные части шкафа управления:	
- электронные платы, трансформаторы, пускатели, реле, автоматические выключатели	12,5
- вводное устройство	25
Ограничитель скорости	12,5
Составные части ограничителя скорости:	
- натяжное устройство	12,5
- канат ограничителя скорости	5
- шкив ограничителя скорости	5
Кабина	25
Составные части кабины:	
- купе кабины	12,5
- привод дверей	6
- дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка)	12,5
Противовес	25
Составные части противовеса:	
- верхняя балка противовеса	12,5
- подвески противовеса	12,5
Дверь шахты	
Составные части двери шахты:	12,5
- верхняя балка дверей шахты	12,5
- створка	12,5
- порог	
Портал (обрамление дверного проема)	25
Разводка проводов (по шахте, машинному помещению и кабине лифта)	15
Подвесной кабель	5
Кнопочные посты (приказные, вызывные)	12,5
Путевые датчики	12,5

Преобразователь частоты и его составные части	12,5
Тяговые канаты	8
Буферное устройство	25
Электронные устройства, входящие в состав системы управления лифтом	12,5